

[illegible]

Página 2

Página 3

INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE		¿Se dispone de las áreas?		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																																OBSERVACIONES C= Cumple NC= No Cumple				REINSPECCIÓN	
				EQUIPAMIENTO								CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA (Anexo - EG-01) (2)								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																					
				Equipamiento	Registro de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo incluido última calibración		El equipo se encuentra operativo		Mobiliario para atención al paciente		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: de fácil limpieza, mantenimiento y en buen estado de conservación.		Paredes: de fácil limpieza y mantenimiento; colores claros, y en buen estado de conservación.		Cielo raso/cielo falso/ con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; colores claros, y en buen estado de conservación.		Puertas y ventanas: con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes, y en buen estado de conservación.		Se evidencian condiciones de orden y limpieza en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario		Se dispone de implementos de aseo personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique. Cuenta con señalética de lavado de manos.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo a la normativa vigente						
Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	C	NC						
Área de Esterilización (Se deberá asegurar la gestión) (esterilizador con registro de mantenimiento)	Recepcion de material usado					N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Zona de lavado y clasificado					N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Zona de preparación (empaquetado)					N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Zona de esterilización					N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Bodega (almacenamiento de material estéril) (condición)					N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Zona de entrega					N/A		N/A		N/A		N/A																													
Servicios Generales	Bodega	Ingreso de carga y descarga				N/A		N/A		N/A		N/A																													
		Bodega de almacenamiento diferenciada (3)				N/A		N/A		N/A		N/A																													
		Recepción y entrega				N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Área de Vestidores (condición)					N/A		N/A		N/A		N/A																													
	Cuarto/Área de Limpieza	Almacenamiento de materiales de limpieza				N/A		N/A		N/A		N/A																													
		Vertedero de poza profunda para lavar				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A																											
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS												SI	NO	OBSERVACIONES																		Reinspección C=Cumple NC=No Cumple									
																																C	NC								
Gestión Interna de residuos y desechos (AIM 323) (Manual A.M. 36-2019)	Responsable de la gestión interna de residuos y desechos				(Nombres del responsable, profesión y función)																																				
	Matriz de evaluación de la gestión interna de residuos y desechos firmada por el responsable de la gestión (último semestre Anexo 10).																																								
	Certificado de capacitación del responsable de la gestión interna de residuos y desechos, por 4 horas virtual, emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional o a través de sus entidades competentes. (8 horas puede ser condición)																																								
	Carnet de vacunación que evidencie que el personal de salud y el personal de limpieza o quien haga sus veces, cuenta con los esquemas de vacunación vigentes como mínimo para la hepatitis B y el tétanos																																								
	Documento que evidencie la entrega de desechos sanitarios generados (manifiesto único o, contrato o, certificado o, cadena de custodia o, guía o, factura entre otros) (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Gestor ambiental calificado).																																								
	Procedimientos y métodos de inactivación de desechos sanitarios para casos especiales conforme la normativa legal vigente, en el caso que el establecimiento de salud realice esta actividad. (condición)																																								
	Área diferenciada para el almacenamiento final de desechos señalizada	Comunes																																							
		Aprovechables - reciclables																																							
Sanitarios (biológicos - infecciosos, cortopunzantes, anatomopatológicos).																																									
Otros desechos peligrosos																																									

INSTALACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO			SI	No	OBSERVACIONES	Reinspección C=Cumple NC=No Cumple	
						C	NC
Rótulo que señale el tipo de establecimiento y la Razón Social y/o nombre comercial							
Accesos	Internos y externos diferenciados						
	Sin barreras arquitectónicas						
	Desniveles con rampas						
Ventilación natural y/o artificial							
Iluminación natural y/o artificial							
Instalaciones eléctricas en buen estado							
Sistema de cómputo en red							
Red de tomacorrientes							
Abastecimiento de agua potable	Directo de la red pública						
	Cisterna						
Desagüe de aguas lluvias/ aguas residuales							
Sistema de reposición eléctrica en funcionamiento (Generador eléctrico)							
Mecanismo de detección de incendios							
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS			SI	No	OBSERVACIONES	Reinspección C=Cumple NC=No Cumple	
						C	NC
Título de los profesionales de la salud registrados en la ACESS (MSP anterior a diciembre de 2014)							
Nómina actualizada del personal de salud que labora en la institución (formato digital)							
Documento /s donde conste el control de calidad del procesamiento Tejidos y Células							
Documento donde conste el Procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas							
Documento donde conste el Procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario							
Licencia Institucional de Operación tipo C de acuerdo a la práctica utilizada, otorgada por el MERNNR, si cuenta con el servicio irradiación (condición)							
Programa para el control de plagas suscrito por el responsable técnico del establecimiento de salud, de acuerdo al entorno físico inmediato	Ejecuta: servicio externo (Permiso de funcionamiento ARCSA) / establecimiento de salud				(Nombre de establecimiento que da el servicio, o en su defecto colocar que lo realiza el propio establecimiento)		
	Periodicidad				(Registro donde conste la frecuencia de ejecución de control de plagas)		
	Métodos que aplica	Físico					
		Químico					
Programa o registro de mantenimiento de las instalaciones generales de suministro de servicios: agua potable, aire.							
Registro de limpieza y sanitización en caso de contar con cisterna							
Registro de temperatura y humedad ambientales, refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, entre otros.							
Protocolo de Procedimiento Codificación de Tejidos y Células							
Protocolo de Centrifugación de Muestras							
Protocolo de Ablación de Tejidos y Células							
Protocolo de Procuración de Tejidos y Células							
Protocolo de Procesamiento de Tejidos y Células							
Protocolo de Procedimiento Técnico de Tejidos Procesamiento de córneas y escleras							
Protocolo de Procedimiento Técnico de Tejidos Procesamiento de piel							
Protocolo de Procedimiento Técnico de Tejidos Procesamiento de Tejido Oseo Articular Tendinoso (TOAT)							
Protocolo de Procedimiento Técnico de Tejidos Procesamiento de Válvulas Cardiacas							
Protocolo de Procedimiento de Liberación de Tejidos y Células							

[illegible]

RESPONSABLE (S) DE LA REINSPECCIÓN				
CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN ACESS	CARGO EN LA INSPECCIÓN	FIRMA

NOTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO REINSPECCIONADO				
	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN EL ESTABLECIMIENTO	FIRMA
RECIBÍ COPIA DE ESTE FORMULARIO				

ANEXO 1				
ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD				
Áreas generales no especializadas (oficinas, salas de espera,reuniones, consultorios - area de entrevistas)				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
	ESTRUCTURA GENERAL		PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
PISOS	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: placas de piedra natural pulida (granito, marmol), porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton), pisos de madera dura pulidos y lacados (tablón, duela, parquet, piso flotante, etc), piso flotante, vinyl.	Superficies con textura uniforme, lisa, de fácil limpieza.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Resistentes, adecuados y seguros para limitar un ambiente. Ejemplo: mamposterías vistas selladas, mamposterías enlucidas y estucadas, selladas y pintadas. Tableros prefabricados (madera aglomerada-cartón/yeso) en sistemas modulares con estructura vista/oculta, sistemas de punto fijo y vidrio templado.	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza y lavable	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos. Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados. Humedad ocasional
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Tipo continuo (enlucidos, cartón/yeso- gypsum board con estructura metálica oculta) tipo desmontable reticulado (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos de puertas: madera sólida o perfiles metálicos. Hoja de puerta: madera sólida o tableros de partículas de madera. Vidrio de seguridad templado/laminado, paneles de aluminio. Ventanas estructura: perfiles de aluminio/pvc/acero inoxidable. Vidrio con espesores adecuados según diseño. Herrajes adecuados a la función.	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable.	Deformaciones estructurales evidentes, fisuras y roturas estructurales, ausencia parcial o total, fallas estructurales de funcionamiento en accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizamientos, roturas, faltantes. Contaminación ocasional
Áreas generales de cuartos de baño y baterías sanitarias Deben contar con suficiente ventilación natural (ventanas) o artificial (sistema de extracción mecánica de aire).				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
	USO GENERAL		PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
PISOS Con pendientes o caídas adecuadas para un desalojo de agua completo y rápido.	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton), vinyl.	Superficies con textura uniforme, lisa, lavable y de fácil limpieza. Sumideros suficientes y adecuados.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Resistentes, adecuados y seguros para limitar un ambiente. Ejemplo: mamposterías con recubrimiento de cerámica, porcelanato, vinyl hasta una altura mínima de 1,00 m, el resto de altura puede ser estucada, sellada y pintada.	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza y lavable	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos. Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados. Humedad ocasional
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Tipo continuo (enlucidos, cartón/yeso- gypsum board con estructura metálica oculta). Tipo desmontable reticulado (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos de puertas: madera sólida o perfiles metálicos. Hoja de puerta: madera sólida o tableros de partículas de madera. Vidrio de seguridad templado/laminado, paneles de acero y/o aluminio. Ventanas estructura: perfiles de aluminio/pvc/acero inoxidable. Vidrio con espesores adecuados según diseño. Herrajes adecuados a la función.	Textura uniforme, lisa, impermeable y de fácil limpieza	Deformaciones estructurales evidentes, fisuras y roturas estructurales, ausencia parcial o total, fallas estructurales de funcionamiento en accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizaduras, roturas, faltantes. Contaminación ocasional
PIEZAS SANITARIAS	Porcelana esmaltada/acero inoxidable grifería bronce/acero inoxidable/cromado	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Colores claros, preferentemente blanco o natural en piezas sanitarias. Colores metálicos/esmaltados en grifería	Faltantes, desportillados mayores, fisuras estructurales, erosiones, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Sedimentos, rayones, erosiones menores debido a depósitos calcáreos,

Áreas especializadas (Laboratorios, esterilización, salas de procedimientos, Áreas de atención médica)				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
	USO GENERAL		PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
PISOS	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton), vinyl. Pintura epóxica	Superficies con textura uniforme, lisa, lavable y de fácil limpieza. Sumideros suficientes y adecuados.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Resistentes, adecuados y seguros para limitar un ambiente.Ejemplo: mamposterías con recubrimiento de cerámica, porcelanato, vinyl hasta una altura mínima de 1,20 m, el resto de altura puede ser estucada, sellada y pintada. Sistemas livianos prefabricados con tableros sellados contra humedad. (madera aglomerada-cartón-yeso)con estructura vista/oculta, sistemas de punto fijo y vidrio templado.	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza y lavable	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos.Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados.Humedad ocasional que no presente hongos o sales minerales.
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Tipo continuo (enlucidos, cartón/yeso- gypsum board con estructura metálica oculta). Tipo desmontable reticulado (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado). En áreas húmedas debe asegurarse además las condiciones de lavable e impermeable.	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos de puertas: madera sólida o perfiles metálicos. Hoja de puerta: madera sólida o tableros de partículas de madera. Vidrio de seguridad templado/laminado, paneles de acero y/o aluminio. Ventanas estructura: perfiles de aluminio/pvc/acero inoxidable. Vidrio con espesores adecuados según diseño. Herrajes adecuados a la función.	Textura uniforme, lisa, impermeable y de fácil limpieza	Deformaciones estructurales evidentes, fisuras y roturas estructurales, ausencia parcial o total, fallas estructurales de funcionamiento en accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizaduras, roturas, faltantes. Contaminación ocasional
Áreas de servicios generales				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
	USO GENERAL		PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
PISOS	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: masillado pulido con endurecedor, recubrimiento epóxico, porcelanato, vinyl	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Detalle de continuidad de superficie piso - pared, tipo curva sanitaria, deseable en todos los ambientes, obligatorio en áreas críticas.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Adecuados, seguros y resistentes para limitar un ambiente.Ejemplo: mamposterías vistas o enlucidas y estucadas, selladas y/o pintadas, tableros prefabricados (madera aglomerada-cartón-yeso) en sistemas modulares con estructura vista/oculta.	Textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza.	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos.Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados.Humedad ocasional que no presente hongos o sales minerales.
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Continuos (enlucidos, cartón yeso- gypsum board con estructura metálica oculta) o desmontables reticulados (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).si no hay cielos rasos los ambientes de bodegas deben tener condiciones para evitar la entrada de polvo y vectores animales, además de asegurar condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Los almacenamientos finales de desechos no tienen cielo ras	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o colora natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos De Puertas: Madera Sólida O Perfiles Metálicos. Hoja De Puerta: Madera Sólida O Tableros De Partículas De Madera. Vidrio De Seguridad Templado/Laminado. Estructura: Perfiles De Aluminio/Pvc/Acero. Vidrio De Seguridad Templado/Laminado. Espesores Adecuados Según Diseño. Herrajes Adecuados A La Función.	Textura Uniforme, Lisa, Impermeable, Lavable.	Deformaciones Estructurales Evidentes, Fisuras Y Roturas Estructurales, Ausencia Parcial O Total, Fallas Estructurales De Funcionamiento En Accesorios (Bisagras, Cerraduras, Sistemas De Cierre). Contaminación Evidente Por Hongos O Suciedad Acumulada.	Problemas No Estructurales: Deformaciones Ligeras, Fisuras, Trizaduras, Roturas, Faltantes. Contaminación Ocasional
Áreas Especializadas (Áreas donde se emita radiación)				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
			PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
PISOS	Resistente a tráfico pesado. Ejemplo: vinyl, placas de piedra natural pulida (granito, marmol), porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton).	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Detalle de continuidad de superficie piso - pared, tipo curva sanitaria, deseable en todos los ambientes.	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Detalle de continuidad de superficie piso - pared, tipo curva sanitaria, deseable en todos los ambientes.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Adecuados, seguros y resistentes para evitar la propagación de radiaciones emitidas por los equipos.Hormigón armado de alta resistencia y mamposterías, con un espesor de pared calculado según la cantidad de radiación emitida en el ambiente.Mampostería liviana o tableros prefabricados recubiertos de láminas de plomo de espesor (min 2mm) determinado según cálculos técnicos relacionados con la radiación emitida. Ejemplo: ladrillo, (espesor>30cm), hormigón (espesor>20cm), terminado superficial enlucido/ estucado/pintura	Textura uniforme preferentemente lisa, impermeable, lavable.	Deformaciones evidentes, grietas, cuarteamientos, desprendimientos.Humedad, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.Verificar posibles fugas de radiaciones	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados.Humedad ocasional que no presente hongos o sales minerales

Áreas Especializadas (Áreas donde se emita radiación)				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Continuos (enlucidos, cartón yeso- gypsum board (con láminas de plomo de espesor determinado según cálculos técnicos relacionados con la radiación emitida) sobre estructura metálica oculta o desmontables reticulados (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral). La cubierta del espacio debe ser de hormigón armado con espesor adecuado para evitar el paso de radiaciones. Recubiertos de láminas de plomo de espesor determinado según cálculos técnicos relacionados con la radiación emitida.	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco.	Deformaciones evidentes, grietas, cuarteamientos, desprendimientos, humedad por filtraciones, goteras, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Puertas de madera tratada maciza con aislamiento de lámina de plomo de 3mm en forma de revestimiento o embutidas en forma de sandwich entre tableros de madera. Accesorios para uso pesado, marco metálico preformado relleno de hormigón. Vidrio emplomado sin marco exterior, fijación directa a la mampostería. No se recomiendan ventanas hacia el exterior	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable.	Deformaciones evidentes, fisuras, roturas, fallas de funcionamiento en la puerta y los accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre automático). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizaduras, roturas, faltantes. Contaminación ocasional